




Collection Elite dryback 55

Designed in France

TECHNICS

 DRYBACK 55 18,42 x 121,92 cm / 7,25 x 48" 10 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów Compact vinyl	 DRYBACK 55 HB 10,16 x 60,96 cm / 4 x 24" 6 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów Compact vinyl	 DRYBACK 55 45,72 x 91,44 cm / 18 x 36" 4 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów Compact vinyl	BS EN 14041 DOP 1009-131187-UK EN ISO 10582	UK CA	EN 14041 DOP 1009-131187 EN ISO 10582	
Nature / Nature / Beschaffenheit / Natuurlijk / Tipo / Natura / Rodzaj			LVT pour collage permanent / Dryback LVT			
Structure / Structure / Struktur / Samenstelling / Estructura / Descrizione / Struktura			Sol vinyle hétérogène 100% sans phtalates 100% phthalate-free heterogeneous vinyl flooring			
Norme produit / Product Specification / Produktnorm / Producttype / Norma del producto / Norma di prodotto / Norma produktu			EN ISO 10582			
Traitement de surface / Surface treatment / Oberflächenbehandlung / Oppervlaktebehandeling Tratamiento de superficie / Trattamenti di superficie / Powłoka wierzchnia			UltraProtect™			
Épaisseur totale - EN ISO 24346 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale dikte / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita			2,5 mm / 0.098"			
Épaisseur couche d'usure - EN ISO 24340 / Wear layer thickness / Verschleißschichtdicke Dikte slijtlaag / Grosor de capa de uso / Spessore strato d'usura / Grubość warstwy ścieralnej			0,55 mm / 0.022"			
Poids total - EN ISO 23997 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita			4 400 g/m ² / 129.8 oz/sqyd			
Potentiel de charge - EN 1815 / Static Electrical Propensity / Begehauladung / Elektrische eigenschappen Propensión eléctrica estática / Resistenza alla conduttività elettrica / Antyelektrostatyczność			< 2 kV			
Resistance à l'usure - EN 660.2 / Wear Resistance / Verschleißfestigkeit / Slijtvastheid Resistencia al desgaste / Resistenza all'abrasione / Odporność na ścieranie			≤ 2 mm ³ / ≤ 0,00012 po ³			
Groupe d'abrasion - EN 660.2 / Wear group / Verschleißgruppe / Slijtgroep / Grupo de abrasión / Gruppo di abrasione / Klasa ścieralności			Groupe T / Group T			
Teneur en agent liant - ISO 10582 / Binder content / Bindemittelgehalt / Gehalte bindmiddel Contenido de aglutinantes / Tenore di agenti leganti / Zawartość środka wiążącego			Type I / Type I			
Envers / Backing / Rückenaustrattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład			Vinyle compact / Compact vinyl			
Comportement au feu / Fire resistance / Brennverhalten / Materiaalgedrag bij brand Comportamiento ante el fuego / Reazione al fuoco / Klasa trudnopalności			Bfl-s1 - Libre sur bois Bfl-s1 - Free-floating on wood			
Classement / Wear classification / Beanspruchung / Gebruiksklasse / Clasificación / Classificazioni / Klsyfikacja			Classe 33-42 (Compatible locaux U3 P3 E1/2 C2) Class 33-42			
Résistance au glissement - DIN 51130 - EN 13893 - BS 7976 / Slip resistance / Rutschfestigkeit Slipweerstand / Resistencia al deslizamiento / Resistenza allo scivolamento / Odporność na poślizg			R10 / DS / +36			
Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8 / Impact sound insulation / Trittschalldämmung / Geluidsreductie Aislamiento a los ruidos de impactos / Rumore all'impatto / Izolacja hałasu uderzeniowego			ΔLw 7 dB			
Sonorité à la marche - NF S31074 / Room Impact / Raumschall / Drum geluidsklasse Impacto en la habitación / Rumore al calpestio / Absorpcja akustyczna			Lnw 68 dB			
Poinçonnement statique rémanent - EN ISO 24343-1 / Constant load residual indentation / Remanente statische Durchstoßfestigkeit Statische restindruk / Punzonamiento estático remanente / Punzonamento statico permanente / Wgniecenie statyczne resztkowe			< 0,15 mm / < 0.006"			
Stabilité dimensionnelle - EN ISO 23299 / Dimensional stability / Maßstabilität / Dimensionale Stabilität Estabilidad dimensional / Stabilità dimensionale / Stabilność wymiarowa			≤ 0,15 %			
Chaise à roulette - ISO 4918 / Castor chair test / Stuhlrolleneignung / Stoelen met zwenkwielen-bestandheid Prueba de la silla Castor / Sedia a rotelle / Próba odporności na kółka			OK			
Conductivité thermique - EN ISO 10456 / Thermal conductivity / Wärmeleitfähigkeit / Thermische geleidbaarheid Conductividad térmica / Conducibilità termica / Przewodność termiczna			0,25 W/(m.K)			
Résistance thermique - EN ISO 10456 / Thermal resistance / Wärmedurchlasswiderstand / Thermische weerstand Resistencia Térmica / Resistenza termica / Opór cieplny			0,01 m ² .K/W			
Solidité à la lumière / Colour Fastness / Lichtechtheit / Kleurechtheid tegen licht / Solidez a la luz / Solidità alla luce / Odporność na światło			≥ 6 degré			
Résistance aux produits chimiques - EN ISO 26987 / Chemical products resistance / Verhalten gegenüber Chemikalien Chemische resistentie / Resistencia a los productos químicos / Resistenza ai prodotti chimici / Odporność chemiczna			OK			
Environnement / Environment / Umgebung / Milieu / Medioambiente / Ambiente / Środowisko : TVOC			< 100 µg/m ³			
Formaldéhyde à 28 jours / Formaldehyde after 28 days / Formaldehyd bei 28 Tagen / Formaldehyde na 28 dagen Formaldehído a 28 días / Formaldeide a 28 giorni / Formaldehyd po 28 dniach			Non détecté / Not detected			
REACH - 1907/2006/CE			Conforme / Compliant			
Dimensions - m ² par carton/palette / Dimensions - m ² per box/pallet / Abmessungen - m ² pro Karton/Palette Afmetingen - m ² per doos/pallet / Dimensiones - m ² por caja/palet Dimensioni - m ² per scatola/paletta / Wymiary - m ² w kartonie/na palecie			18,42 x 121,92 cm : 3,59 m ² / 197,57 m ² 10,16 x 60,96 cm : 1,73 m ² / 187,29 m ² 45,72 x 91,44 cm : 3,34 m ² / 140,47 m ²			
Garantie / Warranty / Garantie / Garantía / Garanzia / Gwarancja			12 ans / 12 years			
Pose - Entretien - Traitement / Laying - Cleaning - Treatment / Verlegehinweis - Reinigung - Behandlung / Plaatsinstructie - Reiniging - Onderhoud / Colocación - Mantenimiento - Tratamiento / Posa - Manutenzione - Trattamenti / Układanie - Konserwacja - Obchodzenie się			www.balsan.com			



≥ 6	DS	3,59 m ² 4,29 sqyd (18,42 x 121,92 cm)	197,57 m ² 236,29 sqyd (18,42 x 121,92 cm)	1,73 m ² 2,07 sqyd (10,16 x 60,96 cm)	187,29 m ² 224 sqyd (10,16 x 60,96 cm)	3,34 m ² 3,99 sqyd (45,72 x 91,44 cm)	140,47 m ² 168 sqyd (45,72 x 91,44 cm)
-----	----	---	---	--	---	--	---



Balsan
BALSAN

2, Corbilly

F-36330 ARTHON

Tél. +33 254 29 16 00

Fax. +33 254 36 79 08

balsan.moquette@balsan.com

www.balsan.com